NIKOLAOS GEORGIOS GKAGKASTATHIS
31/08/2026 09:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Αριθμ. μελέτης:
102/2026

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια ενός (1) οχήματος 4χ4 με προσθαφαιρούμενο πολυμηχάνημα πυρόσβεσης – απάντλησης - απόφραξης»

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 86.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ**
ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**

ΑΧΑΡΝΕΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 Χ 4 ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ο Δήμος Αχαρνών με την παρούσα του μελέτη προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ενός οχήματος 4χ4 με προσθαφαιρούμενο πολυμηχανήμα πυρόσβεσης-απάντλησης-απόφραξης πρώτης επέμβασης, το οποίο θα το εγκαταστήσει ο ανάδοχος, για τις ανάγκες του Αυτ. Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α	Κωδικός CPV	Περιγραφή προμήθειας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	34114100-0	Οχήματα εκτάκτου ανάγκης	Τεμάχιο	1
2	50117100-9	Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων	Υπηρεσία	1

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **86.800,00 ευρώ (€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2026, και συγκεκριμένα σε βάρος των Α.Λ.Ε. ως εξής:

- το ποσό των 85.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα αντληθεί από τον Α.Λ.Ε. 065.3.1.2.02.01.003 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2026.
- το ποσό των 1.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα αντληθεί από τον Α.Λ.Ε. 000.2.4.2.09.89 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2026.

α/α	Α.Λ.Ε.	Περιγραφή προμήθειας	Π/Υ συμπ. ΦΠΑ	Εγγεγραμμένο ποσό
1	065.3.1.2.02.01.003	Προμήθεια ενός οχήματος 4χ4 με προσθαφαιρούμενο πολυμηχανήμα	85.000,00	85.000,00
2	000.2.4.2.09.89	Εγκατάσταση προσθαφαιρούμενου πολυμηχανήματος πυρόσβεσης-απάντλησης-απόφραξης πρώτης επέμβασης	1.800,00	1.800,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 Χ 4 ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Κωδικός CPV	Περιγραφή προμήθειας	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
1	34114100-0	Οχήματα εκτάκτου ανάγκης	Τεμάχιο	1
2	50117100-9	Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων	Υπηρεσία	1

Α/Α	Περιγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Σύνολο
1.	**Προμήθεια ενός οχήματος 4χ4 με προσθαφαιρούμενο πολυμηχάνημα**	**Τεμάχιο**	**1**	**68.548,38**
2.	**Εγκατάσταση προσθαφαιρούμενου πολυμηχανήματος πυρόσβεσης-απάντλησης-απόφραξης πρώτης επέμβασης**	**Υπηρεσία**	**1**	**1.451,62**
		Μερικό Σύνολο:		**70.000,00**
		Φ.Π.Α. 24 %:		**16.800,00**
		Γενικό Σύνολο:		**86.800,00**

Ο προϋπολογισμός της παραπάνω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των **86.800,00 ευρώ (€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2026, και συγκεκριμένα σε βάρος των Α.Λ.Ε. ως εξής:

- το ποσό των 85.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα αντληθεί από τον Α.Λ.Ε. 065.3.1.2.02.01.003 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2026.

το ποσό των 1.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο θα αντληθεί από τον Α.Λ.Ε. 000.2.4.2.09.89 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2026.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 Χ 4 ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ-ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ »

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Αρθρο 1ο - Οχημα τύπου pick up 4x4

1. Οχημα

Το όχημα θα είναι καινούριο, με ευρεία κυκλοφορία στην ελληνική αγορά, αξιόπιστο και ισχυρής κατασκευής.

Απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις οχήματος – Μεταξόνιο (σε χιλιοστά)	Έως 5350 μήκος Χ 1950 πλάτος Χ 1900 ύψος-μεταξόνιο έως 3120
Εσωτερικές διαστάσεις καρότσας (σε χιλιοστά)	Τουλάχιστον 1500 μήκος Χ 1550 πλάτος Χ 440 ύψος
Ωφέλιμο φορτίο καρότσας (κιλά)	>700
Αριθμός επιβατών μαζί με οδηγό	5
Αριθμός θυρών	4
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Καύσιμο: πετρέλαιο, κυβισμός > 1960 cc, ισχύς>160 hp, ροπή:>390 Nm, τελευταία αντιρρυπαντική τεχνολογία, χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου>75 λίτρα
Αναρτήσεις	Εμπρόσθια ανεξάρτητη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια/μη ανεξάρτητη ανάρτηση πίσω φύλλου ελατηρίου
Αριθμός αξόνων - τροχών -τύπος ελαστικών	2 άξονες - 4 τροχοί-165/60R 18
Σύστημα ελέγχου (ποινή αποκλεισμού)	Υπενθύμιση αλλαγής ταχύτητας, μηχανικό κλείδωμα διαφορικού, επιλογέας κίνησης (4X2, 4X4, 4X4L, 4X4H), ESP (συμπεριλαμβανομένου του ABS, EBD, EBA, HDC, TCS και υποβοήθησης ανάβασης), σύστημα υποβοήθησης καθόδου, αισθητήρας προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών, εργοστασιακοί αισθητήρας παρκαρίσματος, εμπρός και πίσω, εργοστασιακή κάμερα οπισθοπορείας με δυνητικές γραμμές καθοδήγησης, immobilizer, εργοστασιακός συναγερμός.
Σύστημα ασφαλείας (επί ποινή αποκλεισμού)	Προειδοποίηση σύγκρουσης, ειδοποίηση αλλαγής

	λωρίδας, σύστημα υποβοήθησης αυτόματης έκτακτης πέδησης, παρακολούθηση και ένδειξη τυφλών σημείων, σύστημα καμερών περιφερειακής επόπτευσης 360 μοιρών, αερόσακοι για οδηγό – συνοδηγό, πλευρικοί αερόσακοι τύπου κουρτίνας, προεντατήρες ζωνών ασφάλειας, υπενθύμιση ζώνης ασφάλειας, κάμερα οπισθοπορείας, προειδοποίηση σύγκρουσης πεζών, σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας, αυτόματη λειτουργία φώτων, αισθητήρα βροχής, πληροφοριακή οθόνη 7 ιντσών με υπενθύμιση κόπωσης οδηγού.
Ανέσεις επιβατών	Cruise control, MP 5 , διασύνδεση κινητών τηλεφώνων, αυτόματος κλιματισμός, φιλτράρισμα άερα PM 2, 5 αεραγωγοί και στα πίσω καθίσματα, αυτόματη λειτουργία φώτων, έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας, πλήκτρο εκκίνησης «start», κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, εμπρόσθια ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικά παράθυρα πίσω
Εγγύηση καλής λειτουργίας	5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 200000 χλμ
Οδική βοήθεια	5 χρόνια

Αρθρο 2ο - Πολυμηχάνημα πυρόσβεσης – απάντλησης - απόφραξης

Το πολυμηχάνημα θα είναι κατάλληλα τοποθετημένο στον ανοιχτό χώρο του οχήματος με τέτοιο τρόπο ώστε να αφαιρείται εντός 20 λεπτών (ποινή αποκλεισμού). Το μηχάνημα θα είναι σε θέση να κάνει αποτελεσματικά κατάσβεση με οικονομία στην κατανάλωση του κατασβεστικού υλικού, απόφραξη αγωγών και απάντληση υδάτων.

Μέγιστες διαστάσεις: μήκος έως 1 μέτρο, πλάτος έως 0,8 μέτρα, ύψος έως 1,1 μέτρα με συνολικό βάρος τα 180 κιλά περίπου .

Θα αποτελείται από εξωτερικό πλαίσιο από χαλύβδινο έλασμα και θα φέρει τέσσερις λαβές ώστε να μπορεί να φορτοεκφορτωθεί χειρονακτικά. Θα φέρει 4 προβλεπόμενα σημεία δεσίματος και ανύψωσης.

Απαραίτητα θα φέρει

- μίζα εκκίνησης,
- διακόπτη απενεργοποίησης κινητήρα τύπου μανιτάρι,
- εφεδρική πριζα εκκίνησης στρατιωτικού τύπου με προστατευτικό κάλυπτρο
- γενικό διακόπτη ρεύματος,
- ωρόμετρο και
- μανόμετρο ένδειξης πίεσης νερού.

2.1. Κινητήρας

Το μηχάνημα θα φέρει κινητήρα εσωτερικής καύσης, αναγνωρισμένου κατασκευαστή με μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα, ιπποδύναμης τουλάχιστον 16 hp, ο οποίος θα κινεί την αντλία υψηλής πίεσης του νερού. Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται με μίζα ή με κορδόνι. Ο κινητήρας θα προστατεύεται με τα προβλεπόμενα φίλτρα (αέρα, λαδιού, καυσίμου) και θα φέρει ωρομετρητή και τσοκ. Η δεξαμενή καυσίμου θα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 5 λίτρα και θα επαρκεί για τετράωρη συνεχή λειτουργία.

2.2 Αντλία υψηλής πίεσης

Η αντλία υψηλής πίεσης νερού θα είναι συνδεδεμένη στον κινητήρα, χωρίς παρεμβολή ιμάντων κλπ.

Θα είναι γνωστού κατασκευαστή και θα μπορεί να δημιουργεί πίεση **τουλάχιστον 180 bar**,με μέγιστη παροχή τα 30 λίτρα ανά λεπτό προς εξοικονόμιση νερού. Η αντλία υψηλής πίεσης θα προστατεύεται από την θερμοκρασία μέσω βαλβίδας. Απαραίτητα θα κατατεθεί αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο της αντλίας (προσπέκτους) , όπου θα διαφαίνονται τα διάφορα τμήματά της.

2.3 Τροφοδοσία νερού και αφρού

Επί του πυροσβεστικού μηχανήματος θα μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία αποσπώμενη δεξαμενή νερού , χωρητικότητας τουλάχιστον 120 λίτρων. Η δεξαμενή θα φέρει εξωτερικό δείκτη στάθμης νερού, θα είναι ελαφριά και φτιαγμένη από αντιδιαβρωτικό υλικό. Θα φέρει μεγάλη θύρα πλήρωσης με νερό στο πάνω μέρος και εξωτερικό δείκτη στάθμης .

Απαραίτητα το πυροσβεστικό μηχάνημα θα μπορεί να συνδέεται και με εξωτερική παροχή νερού, γι αυτό και πρέπει να έχει την κατάλληλη αναμονή.

Το δοχείο του αφρού θα τοποθετείται σε κατάλληλη βάση έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να στερεώνεται απόλυτα κατά την κίνηση του οχήματος. Επί ποινή αποκλεισμού και για προστασία της αντλίας, το κατασβεστικό υλικό θα εισέρχεται στο σωλήνα πυρόσβεσης μετά την αντλία υψηλής . Η εισαγωγή στο σωλήνα θα γίνεται μέσω της δημιουργούμενης υποπίεσης από την έξοδο του νερού από την αντλία . Θα υπάρχει ρυθμιστής αναρρόφησης ποσότητας του αφρού.

2.4. Σωλήνας και πιστόλι πυρόσβεσης- Εμβέλεια ρήψης

Σωλήνας πυρόσβεσης

Το μηχάνημα πυρόσβεσης θα φέρει απαραίτητα κατάλληλο σωλήνα εκτόξευσης νερού προδιαγραφών για χρήση υψηλής πίεσης νερού αλλά και ανθεκτικό σε μεγάλες θερμοκρασίες (> 150 βαθμούς C) και σε μεγάλες πιέσεις (> 400 bar). Το μήκος του σωλήνα θα ανέρχεται 20 μέτρα. Ο σωλήνας τα τυλίγεται σε καρούλι περιέλιξης. Στο άκρο του θα φέρει κατάλληλο ταχυσύνδεσμο, όπου θα προσαρμόζεται γρήγορα το πιστόλι πυρόσβεσης ή όποιο άλλο εξάρτημα. Ο σωλήνας θα μπορεί να επιμηκυνθεί απαραίτητα κατά άλλα 20 μέτρα εύκολα μέσω συνδέσμου.

Το πιστόλι πυρόσβεσης

Το πιστόλι πυρόσβεσης (όχι αυλός) θα έχει επι ποινή αποκλεισμού τα εξής χαρακτηριστικά :

- θα φέρει σκανδάλη έτσι ώστε να γίνεται εξοικονόμιση νερού
- θα είναι μικρών διαστάσεων και ειδικής κατασκευής , με μέγιστο βάρος τα 4 κιλά περίπου , προκειμένου να μην κουράζει τον άνθρωπο που εκτελεί την πυρόσβεση
- το μέγιστο μήκος του θα ανέρχεται λιγότερο από 600 χιλιοστά. Η ρήψη θα ενεργοποιείται πατώντας την σκανδάλη, έτσι ώστε η χρήση του νερού να είναι στοχευμένη και ελέγξιμη.
- θα φέρει δύο εξόδους εκτόξευσης έτσι ώστε να εκτοξεύει:

    - δέσμη μίγματος νερού και αφρού ή μόνο νερού σε υψηλή πίεση για κατάσβεση-κατάπνιξη πυρκαγιών σε απόσταση 15 μέτρων
    - δέσμη μίγματος νερού και αφρού σε χαμηλή πίεση για κατάσβεση-κατάπνιξη πυρκαγιών σε απόσταση 5 μέτρων
    - εκνεφωμένο νερό (nebulized water) ή μίγμα εκνεφωμένου νερού και αφρού σε υψηλή πίεση προς άμεση μείωση της θερμοκρασίας σε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων
    - δέσμη σε σχήμα ασπίδας μίγματος νερού και αφρού για τον κορεσμό κλειστού χώρου με μικροσταγονίδια

Θα φέρει απαραίτητα βαλβίδα εκτροπής του κατασβεστικού υλικού σε άλλη έξοδο με αποσπώμενο μπεκ, με το οποίο θα γίνεται **άριστη εκνέφωση** προς μέγιστη απαγωγή της θερμότητας. Απαραίτητα θα δημιουργούνται στο ένα λίτρο εκτοξευμένου νερού τουλάχιστον **160.000.000 μικροσταγονίδια** . Ο αριθμός των μικροσταγονιδίων θα αποδεικνύεται με **δήλωση του κατασκευαστή** καταθέτοντας την επιστημονική μέθοδο μέτρησης .

Στο πιστόλι θα δύναται τοποθετείται επίσης αποσπώμενος σωλήνας εκτόξευσης με μπεκ , μέσω της οποίας θα εκτοξεύεται υπό το εκνεφωμένο κατασβεστικό υλικό σε μεγαλύτερη απόσταση.

Οι **διάφοροι τρόποι ρήψης του νερού** θα περιγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή που

θα υποβληθεί απαραίτητα ως μέρος της προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Επί ποινή αποκλεισμού θα αποδεικνύεται η ικανότητα μόνωσης του πιστολιού έναντι ηλεκτρικών εκκενώσεων της τάξης των 5500 V καταθέτοντας πιστοποιητικό δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα δοκιμών στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε

2.5. Δεξαμενή νερού

Επι του ανοιχτού χώρου του οχήματος (καρότσα) θα υπάρχει πολυεστερική δεξαμενή νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 400 λίτρων με όλες τις απαραίτητες θυρίδες επόπτευσης και εξόδους παροχής, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτονομία πυρόσβεσης για τουλάχιστον 10 λεπτά .

2.6 -Βασικός Εξοπλισμός μηχανήματος

Το μηχάνημα θα αποτελείται επί ποινή αποκλεισμού από :

1. Καρούλι περιέλιξης με σωλήνα πυρόσβεσης 20 μέτρων
2. Ειδικό πιστόλι πυρόσβεσης όπως περιγράφηκε
3. δοχείο 20 λίτρων με αφρό πυρόσβεσης
4. αναμονές ώστε να είναι δυνατή η άμεση τοποθέτηση εξαρτημάτων όπως περιγράφονται στον προαιρετικό εξοπλισμό.
5. Εξοπλισμός άντλησης (ακάθαρτων) υγρών από φρεάτια ,υπόγεια κλπ με ικανότητα άντλησης τουλάχιστον 200 λίτρων/λεπτό και από βάθος 6 μέτρων.

2.7 Προαιρετικός εξοπλισμός

Επί ποινή αποκλεισμού θα μπορούν να τοποθετηθούν άμεσα όλος ο παρακάτω εξοπλισμός χωρίς επιπλέον κόστος μετατροπής ή προσαρμογής του μηχανήματος.

1. Εξοπλισμός άντλησης (ακάθαρτων) υγρών από φρεάτια ,υπόγεια κλπ με ικανότητα άντλησης τουλάχιστον 200 λίτρων/λεπτό και από βάθος 6 μέτρων.
2. Εξοπλισμός απόφραξης (π.χ λούκια ,καμινάδες κλπ) με ειδικό σωλήνα με ακροφύσιο μήκους τουλάχιστον 20 μέτρων.
3. Σύστημα αυτοπροστασίας οχήματος
4. Σύστημα προληπτικής εφύγρανσης περιβάλλοντος

Στην προσφορά θα περιγραφούν αναλυτικά όλα τα παραπάνω

Αρθρο 3ο - Συνοδευτικός εξοπλισμός

Το μηχάνημα θα παραδοθεί με το αντίστοιχες οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα όπως και με πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE

Αρθρο 4ο - Επίδειξη

θα εξασφαλισθεί απαραίτητα από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς η **επίδειξη** του προσφερόμενου πολυμηχανήματος με όλο το βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό . Ο χώρος και ο τόπος της επίδειξης θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τους οικονομικούς φορείς και θα είναι εντός των ορίων του Δήμου.

Αρθρο 5ο - Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία

Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα:

- Πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE οχήματος και μηχανήματος
- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 του κατασκευαστή του πυροσβεστικού οχήματος.
- Δήλωση κατασκευαστή με τον Κωδικό Πιστοποίησης - Αποδοχής του προσφερομένου μηχανήματος από φορέα Πολιτικής Προστασίας ή ακόμα και στρατιωτικό φορέα
- Προσπέκτους του προσφερόμενου προϊόντος (όχημα με μηχάνημα πυρόσβεσης)

- Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,ISO 45001:2018 του οικονομικού φορέα.

Αρθρο 6ο - Τεχνική Υποστήριξη

Ο προμηθευτής με την προσφορά οφείλει να καταθέσει ως αποδεικτικό μέσο στα δικαιολογητικά κατακύρωσης:

- Υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον **5 έτη για το όχημα και 1 έτος για το πολυμηχάνημα**
- Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για **10 έτη**. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
- Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών συντήρησης. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών.

Αρθρο 7ο - Εκπαίδευση προσωπικού

Ο προμηθευτής οφείλει με την παράδοση το προσωπικό του Δήμου στο χειρισμό και την συντήρηση.

Αρθρο 8ο - Χρόνος παράδοσης

Η τελική παράδοση θα γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή**.**
Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 3 (τρείς) μήνες.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ**
ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ	**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2026	